



DAVISPRAY è un intonaco premiscelato leggero applicato a spruzzo che permette di ottenere una o più delle seguenti funzioni: protezione antincendio, isolamento termico, correzione acustica e controllo della condensa.

Si presenta sotto forma di fiocchi leggeri di colore grigio chiaro.

Nome Commerciale: FIBROFEU – DAVISPRAY

Composizione

Lana di roccia d'alto forno, leganti idraulici, additivi.

Dati Tecnici	
Colore:	Grigio chiaro
Peso Specifico in opera (Kg/m3):	da 180 a 250 a seconda del tipo di spruzzatura e finitura
Reazione al fuoco:	incombustibile
Consumo pratico medio:	2,0 Kg./m2 per 1 cm. di spessore
Comportamento dopo applicazione:	Imputrescibile ed inattaccabile dai topi e/o parassiti
Superfici di applicazione:	Acciaio – legno – calcestruzzo
pH:	10

Confezioni e stoccaggio

Sacchi in PE bianco opaco trattati anti U.V. da 25 Kg.

Pallet da Kg. 600 con termoretraibile.

Si conserva 12 mesi nelle confezioni originali in locali coperti ed asciutti.

Preparazione del supporto

Il supporto da proteggere deve essere adeguatamente preparato.

Si consiglia di eliminare, unto, grasso o qualsiasi materiale dubbio presente.

Su supporti che presentano difficoltà di adesione, si consiglia, a seconda del tipo di superficie, l'utilizzo di un primer specifico tipo ACCROTAC, FIXO-M o FIXO-B (vedi scheda tecnica del prodotto).

Consultare eventualmente il nostro ufficio tecnico.

Dati applicativi

DAVISPRAY è applicato da imprese specializzate e qualificate.

È applicato mediante le macchine da spruzzo conformi alle norme in vigore e correttamente regolate per rispettare la granulometria e la densità del prodotto stesso. Può essere applicato in ambienti interni su tutte

le forme architettoniche creando un rivestimento continuo senza fessure né giunti. L'adesione è garantita su superfici scoibentate da amianto e trattate con fissativo. Non applicare con temperature al di sotto di + 5°C.

Dato che l'applicazione dei prodotti esula normalmente dalla nostra competenza, si consiglia in casi particolari o dubbi di consultare il nostro servizio tecnico.

Finitura

DAVISPRAY spruzzato può rimanere grezzo oppure pressato. Può essere verniciato con le comuni pitture acriliche o viniliche o ricevere un rivestimento di finitura tipo DECOBEL. In ambienti particolari (es. zone facilmente accessibili o molto frequentate) può essere trattato con impregnanti superficiali indurenti tipo FIXO-DUR per aumentarne le caratteristiche meccaniche.

Informazioni tossicologiche

L'intonaco DAVISPRAY è classificato secondo la direttiva 67/548 CEE e successive modifiche, come prodotto irritante per la pelle. Per informazioni più dettagliate consultare la scheda di sicurezza.

Certificazioni

Protezione al fuoco: Sono disponibili numerosi certificati di resistenza al fuoco, eseguiti secondo le normative vigenti (Circolare 91/61) o standard di prova Europei che permettono al professionista di realizzare protezioni al fuoco fino a classi di resistenza R/REI 240.

Reazione al fuoco: Classe M0 - Test LNE

Conduttività termica: $\lambda = 0.042$ W/mK medio (a seconda della densità)

Isolamento Acustico: Laboratorio CNRS